

取付説明書

2209.01

TOYOTA 90 VOXY Mark Less Grille S-Z/S-G Grade ZWR/MZRA 2022/1~

構成部品

フロントマークレスグリル本体	1
LED ライナー	1
両面テープ(厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 3000mm)	1

△ 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。  
尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。  
ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、  
装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。  
取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への  
不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性が  
ありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。  
製品を車両を仮組みしてください。 ※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

取り付け前に LED の点灯確認を行ってください。  
※装着後の返品・交換は承っておりません。ご了承ください。

△ 脱脂に関してまして

貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。  
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。  
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、  
全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。  
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。

取り付け後 100km～200km 走行後、再度取り付けの状態を確認してください。

塗装前作業

QR コードを読み取り、詳細な取り付け解説動画をご覧ください。  
<https://www.youtube.com/watch?v=skkat4aUF6I>



※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。