

取付説明書

GRS214 / GRS210 CROWN ATHLETE サイドステップ

この度は、GRS214 / GRS210 CROWN ATHLETE用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・サイドステップ本体(R/L)	×1
・T字ゴムモール	×2
・両面テープ(長さ6.0m、厚さ1.2mm、幅11mm)	×1
・ロゴプレート(小)	×2

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ①車両のフロント及びリヤのタイヤハウス側のスクリューそれぞれ2個とも取外して下さい。
- ②サイドステップ本体に付属のT字ゴムモール及び両面テープを製品裏側に取付けてください。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④フロント及びリヤのタイヤハウス側の固定穴部に純正スクリューで固定して下さい。
- ⑤サイドステップ本体フロント側に付属のロゴプレートを貼り付けてください。

