

取付説明書

MAZDA CX-5用

- ・フロントグリルカバー
- ・リアゲートスポイラー
- ・アイラインガーニッシュ
- ・リアルーフスポイラー

この度は、MAZDA CX-5用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントグリルカバー構成部品】

・フロントグリルカバー	×1
・メッキモール(4.0m)	×1
・メッキモール用両面テープ	×1
・両面テープ(長さ1.50m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

【アイラインガーニッシュ構成部品】

・アイラインガーニッシュ	×2
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

【リアゲートスポイラー構成部品】

・リアゲートスポイラー	×1
・両面テープ(長さ4.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

【リアルーフスポイラー構成部品】

・リアルーフスポイラー	×1
・両面テープ(長さ4.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

取付要領


- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【フロントグリルカバー取付要領】

- ①付属のメッキモールを製品に合わせカットし、メッキモール裏面に付属のメッキモール用両面テープを貼付け、製品に貼り付けて下さい。
- ②製品の裏面と側面に付属の両面テープを貼付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④メッキモールの保護シート(黒色)を剥がし、各部の取付具合を確認して下さい。

【アイラインガーニッシュ & リアゲートスポイラー & リアルーフスポイラー 共通取付要領】

- ①製品の裏面外周に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ②両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ③製品の最前部及び最後部の取付穴に付属の付属のタッピングビスにて固定して下さい。
- ④各部の取付具合を確認して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005