

取付説明書

Rear Racing Diffuser for Lamborghini Huracan LP610-4 2014 ~

構成部品

リアレーシングディフューザー (RH)	1
リアレーシングディフューザー (LH)	1
タッピングスクリュー (M4x16)	10
フランジボルト (M6x25)	8

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

- ① 作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。※パツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① リアバンパーにマスキングテープ等を貼り、レーシングディフューザーをあてがい、取り付け位置でマーキングしてください。
- ② 車両からリアバンパーを取り外してください。
- ③ 図を参考にリアバンパーにリアレーシングディフューザーをあてがい、バンパー裏側からタッピングスクリューで片側5箇所を固定してください。
- ④ 図を参考に純正バンパー固定、共締め位置をフランジボルトで固定してください。
製品と車両の隙間にはコーキングボンド（別売）を使用し埋める事をおすすめします。
経年劣化による浮き等を防止する事が可能です。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

